

MA002 Station de charge "X'treme 20"



**SPECIALE
AGRI - TP**

- Fabrication Haut de gamme
- Compact & puissante
- Balance amortie
- Impression des rapports d'opération
- 2 x 5 m de flexible de charge
- Bonbonne de gaz **20KG**
- **Mano de pression bouteille**
- Mode manuel
- Mode automatique
- Idéal transport
- **système By Pas**
- Développée pour l'Agri et le TP
- Base de donnée AUTO AGRI et TP



Récupération automatique

Tirage au vide et test vide automatique

Récupération puis charge d'huile et d'UV automatique

Charge réfrigérant automatique

Cycle manuel ou cycle complet automatique

Fonction rinçage au gaz (en option - mais rien vau un vrai rinçage avec une station de rinçage)

Database réactualisable par carte SD

Mémorisation des interventions

Multilingue

Compresseur haute performance (95% du gaz récupéré)

Imprimante avec rapport d'impression personnalisable

Alarme de service (filtre, huile pompe à vide)

réf: **MA003-134** version R134a
MA003-1234 version R1234yf

Capacité bonbonne

20 kg de gaz

Récupération

400 g/min

Précision balance

5 g

Pompe à vide

100 l/min

Connections

1/4 SAE

Dimensions

750 x 500 x 1100 mm

Poids

85 kg

Alimentation

220 V (12V en option)



MA1032

Filtre station

- Filtre déshydratation WIGAM et CTR



HPAV1

Huile pompe à vide

- 1 litre

